

C E 0085



CERT

EC type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CM0116

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	POLIMIX d.o.o. Jezerska c 4, SLO-4226 Ziri
Distributor <i>Vertreiber</i>	Polix Export d.o.o. Industrijska ul. 11, SLO-4226 Ziri
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: Shut-off valve for local gas distribution <= PN 16 (4313)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Straight pattern ball valve
Model <i>Modell</i>	KPN-G...PN 16 DP; KPC-G...PN 16 DP
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	European Union, CH, IS, NO
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: V-A 1460-03/17 from 20.12.2017 (TSG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 13774 (01.05.2013)

Validity / File no. 21.04.2018 until 15.02.2028 / 18-0085-GEA
Gültigkeit / AZ

15.02.2018 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
KPN-G DN 25 PN 16 DP;	nominal pressure rating: PN 16	
KPC-G DN 25 PN 16 DP	nominal diameter: DN 25	
KPN-G DN 32 PN 16 DP;	nominal pressure rating: PN 16	
KPC-G DN 32 PN 16 DP	nominal diameter: DN 32	
KPN-G DN 40 PN 16 DP;	nominal pressure rating: PN 16	
KPC-G DN 40 PN 16 DP	nominal diameter: DN 40	
KPN-G DN 50 PN 16 DP;	nominal pressure rating: PN 16	
KPC-G DN 50 PN 16 DP	nominal diameter: DN 50	
KPN-G DN 65 PN 16 DP;	nominal pressure rating: PN 16	
KPC-G DN 65 PN 16 DP	nominal diameter: DN 65	
KPN-G DN 80 PN 16 DP;	nominal pressure rating: PN 16	
KPC-G DN 80 PN 16 DP	nominal diameter: DN 80	
KPN-G DN 100 PN 16 DP;	nominal pressure rating: PN 16	
KPC-G DN 100 PN 16 DP	nominal diameter: DN 100	
KPN-G DN 125 PN 16 DP;	nominal pressure rating: PN 16	
KPC-G DN 125 PN 16 DP	nominal diameter: DN 125	
KPN-G DN 150 PN 16 DP;	nominal pressure rating: PN 16	
KPC-G DN 150 PN 16 DP	nominal diameter: DN 150	
KPN-G DN 200 PN 16 DP;	nominal pressure rating: PN 16	
KPC-G DN 200 PN 16 DP	nominal diameter: DN 200	
KPN-G DN 250 PN 16 DP	nominal pressure rating: PN 16	
	nominal diameter: DN 250	
KPN-G DN 300 PN 16 DP	nominal pressure rating: PN 16	
	nominal diameter: DN 300	

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

connection: at both sides flanges according to DIN EN 1092-1

ambient temperature range: -20...+60 °C

The requirements of the higher thermal resistance, tested according to DIN 3537-1:2011 chapter 6.8, are fulfilled for the nominal diameters DN 25...DN 100 until pressure rating PN 4.

DVGW